



TRATTAMENTO ESTERNO ANTI-CORROSIONE

MOTORE DIESEL



Motore Diesel affidabile e duraturo. Ideale per tutti gli usi.

PANNELLO



Il pannello di controllo digitale visualizza voltaggio, frequenza, potenza erogata, conta ore.

SCARICO SILENZIATO



La coibentazione interna e lo scarico dei gas garantiscono l'abbattimento dell'emissione rumorosa.

Codice
Barcode

60231
8028815602310

Generatore	Potenza nominale monofase / trifase (PRP)	5,0 Kw
	Potenza massima monofase / trifase (LPT)	5,3 Kw
	Fase	monofase
	Modalità di avviamento	elettrico
	Tensione monofase / trifase (V) Frequenza (Hz)	230-50
	Prese	1x16A-1x32A
	Pannello di controllo	digitale
	Capacità serbatoio carburante (l)	17
	Autonomia al 50% di carico (h)	13
	Rumorosità a 7 metri e 50% di carico (dBA)	72
	Presse 12V	si
Capacità batteria (A/h)	30	
Motore	Tipo di motore	diesel
	Modello del motore	D400E
	Potenza (HP)	10
	Cilindrata (cc)	418
	Capacità olio (l)	1,65
Alternatore	Modello alternatore	KT-5
	Potenza nominale (kVA)	5
	Tipo di regolazione della tensione	AVR
Logistica	Peso del prodotto (kg)	154
	Peso imballo incluso (kg)	166
	Dimensione prodotto (mm)	950x720x530

Kit ruote

ruote comprese

Barcode

-