



HYUNDAI

SALDATRICE

INVERTER 120A
MIG + MMA + TIG



DATI TECNICI

COD 45187

BARCODE



Modello	MIG-120T
Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	MMA: 4.8 MIG: 3.9
Intensità corrente di alimentazione (A)	MMA: 20.9 MIG: 16.8
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	MMA: 120A/24.8V MIG: 120A/20V
Corrente in uscita (A)	120
Tensione senza carico	57
Ciclo di saldatura (%)	20
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza (cos ϕ)	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Diametro filo animato	0,8 - 1,0 mm
Bobina filo animato	1 kg
Dimensione elettrodo	1,6 - 3,2

Dimensione	29 x 13 x 23,5 cm
Peso lordo/netto	4,7/6,5 Kg

+ ACCESSORI

- + TORCIA
- + CAVO DA 3,0 M
- + MASCHERA
- + SPAZZOLA
- + CONNETTORE RAPIDO
- + CAVO DI ALIMENTAZIONE E SPINA

+ PLUS

- + SINCRONIZZAZIONE INTELLIGENTE
- + SALDATURA SENZA GAS
- + SALDATRICE PIÙ LEGGERA E PIÙ PICCOLA CON MAGGIORE EFFICIENZA
- + AZIONAMENTO FACILE E PORTATILE
- + MODALITÀ SALDATURA: MIG + MMA + TIG LIFT
- + PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO E SOVRACORRENTE

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito
www.vincoasti.it