



HYUNDAI

SALDATRICE INVERTER 160A



D A T I T E C N I C I

COD.45190

BARCODE



Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	30
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente in uscita (A)	160
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza (cos ϕ)	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Dimensione elettrodo	0,73

Dimensione	280x200x40mm
Peso lordo/netto	3,7/5,7 Kg

+ Plus

- + PCB A DOPPIO STRATO
- + TECNOLOGIA INVERTER IGBT
- + SALDATRICE PIÙ LEGGERA E PIÙ PICCOLA CON MAGGIORE EFFICIENZA
- + HOT ARC START, ANTI-STICK, VRD E ARC FORCE PER SALDATURA AD ELETTRODO
- + SALDATRICE INVERTER MMA CON LIFT TIG
- + PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO E SOVRACORRENTE

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito
www.vincoasti.com