



# HYUNDAI

## GENERATORE 1500 GIRI MOTORE CUMMINS

### + DOTAZIONI



Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato

## D A T I T E C N I C I

COD. 65532

BARCODE



### Compatibilità

Predisposizione ATS

65290

### Caratteristiche Motore

Modello	LG60C
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	60 kW / 75 kVA
Potenza max (picco)	66 kW / 94 kVA
Amperaggio	108 A
Rumorosità	<85 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H

Modello motore	Cummins 4BTA3.9-G11
Cilindrata	3900 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	15/11,25/7,5 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	120 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	14 L
Capacità tot. sist. refriger.	8,3 L
Modello alternatore	LK224E
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

Dimensioni prodotto	268,8x108x145 cm
Peso netto	1350 kg

2 ANNI  
HYUNDAI  
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella  
sezione ASSISTENZA del sito

[www.vincoasti.com](http://www.vincoasti.com)