

GENERATORE 1500 GIRI **TRIFASE SILENZIATO**

COD. 65564

Potenza 100 kW/125 kVA



Le immagini sono indicative e potrebbero differire dal prodotto reale

HYUNDAI

- ◆ Raffreddamento a liquido
- ◆ Pannello di controllo *waterproof*
- ◆ Cofanatura insonorizzante
- ◆ Interruttore automatico miniaturizzato e *waterproof*
- ◆ Pulsante d'emergenza di sicurezza



Copertura waterproof



Pannello di controllo



Quadro prese di servizio separato



Vano manutenzione interna

GENERATORE 1500 GIRI-TRIFASE DIESEL-SILENZIATO

SPECIFICHE TECNICHE

COD.65564

SPECIFICHE

Modello	DPK-DDE-125S
Fase	Monofase/Trifase
Potenza nominale TF	90 kW/113 kVA
Potenza massima TF	100 kW/125 kVA
Voltaggio	230/400 V - 50 Hz
Amperaggio	162 A
Rumorosità	72 dB(A) misurata a 7 m
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H
Altitudine	< 1000 m s.l.m
Fattore di potenza	$\cos\varphi = 0,8$
Tolleranza frequenza	$\pm 1\%$

ALTERNATORE

Modello	LEROY SOMER TAL-A44-E
Eccitatrice	Senza spazzole Auto-eccitazione
Regolazione	AVR: R120

MODULO DI CONTROLLO

Centralina di comando	DSE6120MKIII
-----------------------	--------------

COMPATIBILITÀ

Predisposizione ATS	65547
---------------------	-------

FUNZIONI PRINCIPALI CENTRALINA

Protezione per bassa pressione dell'olio
Protezione per alta temperatura motore
Protezione per sovravelocità
Gestione arresto di emergenza
Sistema di allarme e segnalazione anomalie

PRESE ELETTRICHE

1x16 A
2x32 A - Monofase
1x32 A - Trifase
Uscita Trifase tramite morsettiera

MOTORE

Marca motore	DEUTZ
Modello motore	BF4M1013EC G1
Cilindrata	4760 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min

CARBURANTE

Consumi a 100/75/50% carico	16,4/12,3/8,2 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio	230 L

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Capacità totale	20 L
-----------------	------

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Refrigerazione	Liquido refrigerante
Capacità totale Sistema di refrigerazione	9,8 L
Flusso aria ventola	180 m ³ /min

MISURE

Dimensioni	285x105x165 cm
Peso	1576 kg

